

# GIMAX

*family*



# GiMax Plus 25-30

Caldaia murale a condensazione



- Range Rated
- Scambiatore a condensazione completamente accessibile
- Bruciatore premiscelato a bassissima emissione di NOx
- Componenti a connessione rapida per massima accessibilità
- Gruppo idraulico con circolatore ad alte prestazioni
- Scambiatore sanitario in acciaio ad elevata lunghezza termica
- Gestione completamente configurabile per ogni esigenza
- Predisposizione per due termostati ambiente
- Display per l'utente di facile intuizione con indicazione della pressione impianto
- Elegante e compatta
- Predisposta per scarichi sdoppiati Ø80, Ø60 e Ø50
- Predisposta per controllo remoto O.T. e sonda est./sonda ambi.
- Vaso da 8 lt con membrana in butile



Modello	Codice	L x H x P (mm)	Peso (Kg)	Qn/Qmin (Kw)	Qnw (Kw)	η30 (Kw)	Produzione sanitaria ΔT 35 °C (l/min)	Gas	Classe energetica		Prezzo € (iva escl.)
Gimax 25 Kw MR	#GI-GMXP25MR	455	33	20,9/4,01	25	107,8	9,95	G20/G31	A	XL-A	€ 1.450
Gimax 25 Kw MN	#GI-GMXP25MN	X	32	20,9/4,01	/	107,8	/	G20/G31	A	XL-A	€ 1.400
Gimax 30 Kw MR	#GI-GMXP30MR	690	35	25,70/5,4	30	107,5	12	G20/G31	A	XL-A	€ 1.550
Gimax 30 Kw MN	#GI-GMXP30MN	X	34	25,70/5,4	/	107,5	/	G20/G31	A	XL-A	€ 1.500

Accessori per l'elenco completo e compatibilità vedere "Accessori" da pag. xx

Descrizione	Codice	Prezzo € (iva escl.)
Kit sonda esterna NTC 10 K	BRASON16016250	25,00
Kit raccordi	#AQ450-KITIDR	75,00
Comando remoto O.T. (CLASSEV)	GENOTZIBA	134,00
Kit valvola a trevie 3/4" per bollitore remoto compresi di sonda NTC	#AQ450-K3VB	110,00
Kit valvola trevie 1" per bollitore remoto compresi di sonda NTC	#AQ450-K3VB1	180,00
Tanica inibitore di corrosione 0,5lt	#TA1-PRAT	42,00
Tanica inibitore di corrosione 5 lt	#TA5-PRAT	193,00

Qn= portata termica nominale in riscaldamento  
 Qnw= portata termica nominale sanitario  
 η30= rendimento utile al 30% della portata termica

# Gimax 25-30

Caldaia murale a condensazione



- Range Rated
- Scambiatore a condensazione completamente accessibile
- Bruciatore premiscelato a bassissima emissione di NOx
- Componenti a connessione rapida per massima accessibilità
- Gruppo idraulico con circolatore ad alte prestazioni
- Scambiatore sanitario in acciaio ad elevata lunghezza termica
- Gestione completamente configurabile per ogni esigenza
- Predisposizione per due termostati ambiente
- Elegante e compatta
- Predisposta per scarichi sdoppiati Ø80, Ø60 e Ø50
- Predisposta per controllo remoto O.T. e sonda est./ sonda ambi.
- Vaso da 8 lt con membrana in butile



Modello	Codice	L x H x P (mm)	Peso (Kg)	Qn/Qmin (Kw)	Qnw (Kw)	η30 (Kw)	Produzione sanitaria ΔT 35 °C (l/min)	Gas	Classe energetica 	Prezzo € (iva escl.)
Gimax 25 Kw MR	#GI-GMX25MR	455	33	20,9/4,01	25	107,8	9,95	G20/G31	A XL-A	€ 1.290
Gimax 25 Kw MN	#GI-GMX25MN	X	32	20,9/4,01	/	107,8	/	G20/G31	A XL-A	€ 1.250
Gimax 30 Kw MR	#GI-GMX30MR	690	35	25,7/5,4	30	107,5	12	G20/G31	A XL-A	€ 1.450
Gimax 30 Kw MN	#GI-GMX30MN	X	34	25,7/5,4	/	107,5	/	G20/G31	A XL-A	€ 1.400

**Accessori** per l'elenco completo e compatibilità vedere "Accessori" da pag. xx

Descrizione	Codice	Prezzo € (iva escl.)
Kit sonda esterna NTC 10 K	BRASON16016250	25,00
Kit raccordi	#AQ450-KITIDR	75,00
Comando remoto O.T. (CLASSEV)	GENOTZIBA	134,00
Kit valvola a trevie 3/4" per bollitore remoto compresi di sonda NTC	#AQ450-K3VB	110,00
Kit valvola trevie 1" per bollitore remoto compresi di sonda NTC	#AQ450-K3VB I	180,00
Tanica inibitore di corrosione 0,5lt	#TA1-PRAT	42,00
Tanica inibitore di corrosione 5 lt	#TA5-PRAT	193,00